

# Swd Rheinol TWOKE OUTBOARD PM

## Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für Außenbordmotoren

### Beschreibung

**Swd Rheinol TWOKE OUTBOARD PM** ist ein teilsynthetisches, selbstmischendes Zweitaktmotorenöl, welches für den Einsatz in frischwassergekühlten Außenbordmotoren vorgesehen ist.

### Eigenschaften

**Swd Rheinol TWOKE OUTBOARD PM** - Motorenöl gewährleistet durch die Verbindung von hochwertigem Grundöl mit speziell ausgesuchten Wirkstoffen (Detergent, Dispersant und Korrosionsinhibitoren) optimalen Schutz vor Verschleiß, Riefenbildung im Zylinder und Ablagerungen.

Darüberhinaus besitzt es folgende Vorteile:

- aschefreie Additive, wodurch Glühzündung verhindert wird
- rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- hält Motoren und Triebwerke sauber
- schützt vor Korrosion, auch bei salzhaltiger Luft
- für Getrennt- (Autolube-Systeme) und Gemischschmierung geeignet

### Anwendung

**Swd Rheinol TWOKE OUTBOARD PM** -Motorenöl kann unter Anwendung des vom Motorenhersteller vorgeschriebenen Mischungsverhältnisses (bis 1:50) in allen Außenbordmotoren eingesetzt werden, wo ein Öl nach "TC-W3" empfohlen wird.

### Qualifikation

❖ N.M.M.A. TC-W3      Rezertifizierung nach NMMA Blend No. R-56650 ist in Vorbereitung

### Richtwerte

| <b>Swd Rheinol TWOKE OUTBOARD PM</b> | <b>Einheit</b> | <b>Kennwert</b> | <b>Methode</b> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Dichte bei 15°C                      | kg/m³          | 877             | DIN 51 757     |
| Farbe                                |                | grün            |                |
| Viskosität bei 40°C                  | mm²/s          | 48,5            | DIN 51 562     |
| Viskosität bei 100°C                 | mm²/s          | 7,6             | DIN 51 562     |
| Pourpoint                            | °C             | -42             | DIN ISO 3016   |
| Flammpunkt                           | °C             | 80              | DIN ISO 2592   |
| TBN                                  | mg KOH/g       | 9,9             | DIN ISO 3771   |
| Sulfatasche                          | % mass.        | < 0,01          | DIN 51 575     |

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH**  
 Am Schlütershof 28  
 D-47059 Duisburg  
 Tel.: 0203 / 318 76 0  
 Fax: 0203 / 318 76 14