Faktor der Selbstanpassung im Teillastbetrieb, rechte Zylinderreihe	0.960	0.960	
Selbstanpassung im Leerlaufbereich, linke Zylinderreihe	-0.205	-0.205	ms
Faktor der Selbstanpassung im Teillastbetrieb, linke Zylinderreihe	0.976	0.976	
Motordrehzahl	1800	1775	1/min
Fahrzeuggeschwindigkeit	27	27	km/h
Saugrohrdruck	895	895	hPa
Ansauglufttemperatur	17	17	°C
Fahrstrecke seit Löschen des Fehlerspeichers	280	280	km
Zeit seit Motorstart	3	3	min
Zündwinkel	-17.2	-18.0	°KW
Leerlauferkennung	AUS/EIN	AUS/EIN	
Volllasterkennung	AUS/EIN	AUS/EIN	
Schuberkennung	AUS/EIN	AUS/EIN	
Sekundärluftpumpe	AUS/EIN	AUS/EIN	
Abgasrückführung	NEIN	NEIN	
Tankdeckel	OFFEN/GESCHLO GESCHL	OSSEN   OFFEN/ LOSSEN	
Unterdrehzahlausstieg	JA/NEIN	UAVNEIN	
Regenerierung	AUS/EIN	AUS/EIN	
Drosselklappenwinkel	15.2	15.5	*DK
Tankfüllstand	33	33	I
Lambdaregelung, vor KAT rechts	0.999	0.999	
Lambdaregelung, vor KAT links	0.999		
Zustand der Lambdaregelung der rechten Zylinderrelhe	Nicht aktiv ( Fehlerzustand )   Nicht aktiv ( Fehlerzustand )		
Zustand der Lambdaregelung der linken Zylinderreihe	Nicht aktiv ( Fehlerzustand )   Nicht aktiv ( Fehlerzustand )		

Dateiname: C:\Programme\Das\bin\..\trees\pkw\motorott\me28\sgscreen\FCScreen.s

Zellkoordinaten: 1,15